

Montageanleitung für Datendosen

Installation guide


Lieferumfang / Scope of delivery

A



Zentralplatte 50x50mm mit Beschriftungsfeld
Mounting plate 50x50mm incl. Marking field

B



Aussenplatte 80x80mm
Cover plate 80x80mm

C




Metallplatte mit 2 geschirmten RJ45 Buchsen
Metal plate with 2 shielded RJ45 sockets

D



Abschirmdeckel mit 2 Schrauben
Rear screen plate, screwable

1



Abisolieren
Stripping

2



Vorbereiten der Kabelabschirmung
Prepare the shielding

3



Farbcode oder Nummerncode wählen
Choose color-code or number-code

4

RT45-PIN	Farbe der Ader (Color-code)
8	Braun (Brown)
7	Weiß-Braun (White-Brown)
6	Grün (Green)
3	Weiß-Grün (White-Green)
5	Weiß-Blau (White-Blue)
4	Blau (Blue)
2	Orange (Orange)
1	Weiß-Orange (White-Orange)

Pair-Nr.

4
3
2
1

T568A

RT45-PIN	Farbe der Ader (Color-code)
8	Braun (Brown)
7	Weiß-Braun (White-Brown)
6	Orange (Orange)
3	Weiß-Orange (White-Orange)
5	Weiß-Blau (White-Blue)
4	Blau (Blue)
2	Grün (Green)
1	Weiß-Grün (White-Green)

Pair-Nr.


4
3
2
1

5



Aufschalten der Aderpaare mit LSA-Werkzeug
Terminate the wires with LSA impact tool

6




Schelle für Abschirmung festziehen
Tighten screen clamp

7




Abschirmdeckel festschrauben
Tighten rear screen plate

8



Außenring, Adapterplatte und Zentralplatte befestigen
Fasten cover plate, adapter plate and mounting plate

9



Unterrahmen wählbar
Under frame choosable