



Bauteile

1. Gehäusekorpus
2. Vollglastür
3. Rückwand
4. Tragwinkel
5. Ausbruchblende
6. Nivellierfuß

Zubehör, separat bestellbar:

7. Dekoholzplatte
8. Distanzhülse zur Dacherrhöhung bei Montage der Dekoholzplatte
9. Zusatzlüfter Boden
10. Erdungsleiste

Akustik-Dämmschaum

- Stärke: 25 mm
- Brandverhalten erfüllt Norm FMVSS 302, DIN 75 200 und ISO 3795
- Brenngeschwindigkeit kleiner 100 mm/min
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Wärmeleitfähigkeit / EN 12667: kleiner/gleich 0,040 W/(m.K) bei 10° C
- Raumgewicht PUR-Schaum / DIN EN ISO 845 25 kg/m³

SILENT-Lüfter NOCTUA

- DC-Lüfter in 12 Volt Technik inkl. Netzteil für 230 Volt AC Betrieb
- Geräuschentwicklung: ca. 17,8 dB(A) (pro Lüfter, freiblasend)
- Luftdurchsatz: 107,50 qm³/h (pro Lüfter, freiblasend)
- 3-fach erhöhte Lebensdauer von 150.000 h (MTBF) gegenüber Standard Ventilatoren
- Reduzierter Stromverbrauch von nur. 2 Watt pro Lüfter!
- 2 m Anschlussleitung
- inkl. Thermostat und Schukostecker
- 1 Stück Ventilatoren serienmäßig enthalten - aufrüstbar (je nach Modell) auf 2 SILENT-Ventilatoren!

AUSFÜHRUNGSTABELLE

Breite B [mm]	Tiefe T [mm]	Höhe H [mm]	Nutzraumhöhe in HE [1 HE = 44,45 mm]
600	800	871	18 HE
		737	15 HE
	600	871	18 HE
		737	15 HE
		604	12 HE