



Tablet Ladewagen
F3099NPW
F3099N



Mobile Ladestation für mobile Endgeräte



Die Funktionen im Einzelnen

Die zentrale Sicherung ist ein 10A magnethemischer Schalter.

Innen gibt es 3 SCHUKO-Dosen und, in **F3099NPW**, zwei vertikale Steckdosenleisten mit je 12 SCHUKO-Dosen.

An dem 19"-Rahmen können Steckdosenleisten sowie Netzwerk- oder Backup-Geräte montiert werden.

Das Dach bietet eine große Anzahl von Belüftungsöffnungen mit der Option zur Lüftermontage. In der Fronttür und der Rückwand sind weitere Lüftungsöffnungen, hinten auch mit Lüfter-Option.

Design

Die hochstabile Struktur ist aus 1,5 mm Stahlblech. Der Zugang zu den Geräten wird erleichtert durch eine Fronttür mit mit 220° Öffnungswinkel, auf der Rückseite befindet sich eine abnehmbare und abschließbare Rückwand.

Auf einer Seite befindet sich ein Kabelträger für das Zuleitungskabel, sowie der Hauptschalter mit Aktiv-Licht. Auf beiden Seiten sind stabile Griffe, die Fortbewegung erfolgt auf 4 Transportrollen, 2 davon mit Bremse.

- ★★★★★ Ladekapazität für 36 Geräte
- ★★★★★ Überlastschutz integriert
- ★★★★★ 4 stabile Transportrollen, 2 davon gebremst
- ★★★★★ 19"-Rahmen für IT-Equipment
- ★★★★★ Vorbereitet für Aktiv-Belüftung

tecnosteel
 IT endless solutions

Ladewagen für mobile Endgeräte



F3099NPW - F3099N Spezifikationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Hauptschutzschalter | 10A, magnethermisch |
| Stromverteilung F3099NPW | 1 SCHUKO-Dose + 2 vertikale PDUs mit je 12 SCHUKO und 10A Sicherung |
| Stromverteilung F3099N | 3 SCHUKO-Dosen |
| Anschlußkabelänge | 5 m |
| Belüftung | 4 Bereich mit Lüftungsschlitzen in Tür und Rückwand; Passive und optional aktive Belüftung im Dach |
| 19"-Rahmen | 1 Paar 19"-Montageschienen im hinteren Bereich |
| Traglast | 200 Kg Höhe: 1.125 mm |
| Abmessungen | Breite: 845 mm (inkl. Griffe) Tiefe: 596 mm |
| Farbe | Standardmäßig schwarz RAL9005 |
| Leergewicht: | 90 Kg |

F3099NPW
mit 2 vertikalen
Steckdosenleisten

Zubehör

(kann in Deutschland abweichen)

19"-Steckdosenleisten mit verschiedenen Funktionen

| | |
|--------------|---|
| F9272 | Analog-Thermostat |
| F1541 | Belüftungseinheit für Rückwand, 65m ³ /h Luftdurchsatz |
| F9061 | Axial-Ventilator für Dachmontage |
| F9062 | Progress Lüftereinheit |
| F1540 | Luffilter - mm. 148,5x148,5 - IP54 |
| F9270 | Verbindungsgriffe |



tecnosteel

IT endless solutions

Head quarter TecnoSteel s.r.l.

Via Pret 12
21020 Brunello (Va)
Italy
tel. +39 0332 46 26 04
fax: +39 0332 46 26 09
info@tecnosteel.it
www.tecnosteel.it



Distribution Deutschland

IT-BUDGET GmbH
Idsteiner Straße 81a
65232 Taunusstein
Tel. 0 61 28 / 48 955 - 0
Fax: 0 61 28 / 48 955 - 20
tecnosteel@it-budget.de
www.tecnosteel.de

